# 438S2-1
## S2/16WC KLAMMERNAGLER-CT 38MM (438)

S2

Durchmesser: 1.4 - 1.6mm
Rücken: 25 - 25mm
Länge: 19 - 38mm



## Eigenschaften

- Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Tiefeneinstellung
- Variable Leistungsregelung
- Kontakt-Auslösung
- Rutschfeste Puffer
- Rückwärtiger Abluft-Auslass
- Anti-Stau Design

| SPEZIFIKATION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | | Arbeitsdruck | | 4.20 - 7.00 BAR |
| Gewicht | 1.83 kg | | | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Breite | 64 mm | | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | | 0.6 |
| Länge | 355 mm | | Druckluftanschluss-Gewindetyp | | 1/4 BSP |
| Höhe | 225 mm | | Geräuschkennwerte | **LPA 1sd** | 91.80 |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | | | **LWA 1sd** | 97.60 |
| S2 Befestigungselementserie: | | | | **LPA 1s, 1m** | 84.60 |
| Durchmesser (mm) | 1.4 (Min) | 1.6 (Max) | Vibration / Unsicherheit | | < 2.5 / N/A m/s2 |
| Rücken (mm) | 25 (Min) | 25 (Max) | | | |
| Länge (mm) | 19 (Min) | 38 (Max) | | | |