450S2-1
S2/16WC KLAMMERNAGLER-CT 50MM (450)

S2

Durchmesser: 1.4 - 1.6mm
Rücken: 25 - 25mm
Länge: 25 - 50mm



Eigenschaften

- Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Tiefeneinstellung
- Variable Leistungsregelung
- Kontakt-Auslösung
- Rutschfeste Puffer
- Rückwärtiger Abluft-Auslass
- Anti-Stau Design

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck		4.20 - 7.00 BAR
Gewicht	2.08 kg				60.00 - 100.00 PSI
Breite	73 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.6
Länge	355 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Höhe	225 mm		Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	91.80
Magazinkapazität (Max)	100			**LWA 1sd**	97.60
S2 Befestigungselementserie:				**LPA 1s, 1m**	84.60
Durchmesser (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit		< 2.5 / N/A m/s2
Rücken (mm)	25 (Min)	25 (Max)			
Länge (mm)	25 (Min)	50 (Max)			