

Durchmesser: 2.5 - 3.1mm Länge: 38 - 70mm



Eigenschaften



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Gehäuseschutz aus Stahl



Schlagfestes Magazin

| | | SPEZII |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
| Gewicht | 3.6 kg | |
| Breite | 140 mm | |
| Länge | 306 mm | |
| Höhe | 322 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 225-300 | |
| F Befestigungselementserie: | | |
| Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.1 (Max) |
| Länge (mm) | 38 (Min) | 70 (Max) |
| Kopf (mm) | 6.0 (Min) | 7.2 (Max) |
| Magazinwinkel | 15 | |

| TIKATION | | | |
|----------|---|------------|------------------|
| | Arbeitsdruck | | 4.9 - 7.0 BAR |
| | | | 71 - 101 PSI |
| | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | | 2.2 |
| | Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 90.1 |
| | | LWA 1sd | 98.8 |
| | | LPA 1s, 1m | 85.8 |
| | Vibration / Unsicherheit | | 3.23 / 1.62 m/s2 |