21680B-A-E

80 KLAMMERNAGL. 16MM (216) AUTOM.

80

Durchmesser: 0.6 - 0.9mm
Rücken: 12.8 - 12.8mm
Länge: 4 - 16mm



Eigenschaften

- Al — Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Variable Leistungsregelung
- TF x2 — Sicherheits-auslöser
- Rückwärtiger Abluft-Auslass
- Von unten beladbares Magazin

SPEZIFIKATION					
Gewicht	0.81 kg		Arbeitsdruck		4.90 - 8.40 BAR
Breite	40 mm				80.00 - 120.00 PSI
Länge	221 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.17
Höhe	150 mm		Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	64.40
Magazinkapazität (Max)	139			**LWA 1sd**	74.00
80 Befestigungselementserie:				**LPA 1s, 1m**	61.00
Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.9 (Max)	Vibration / Unsicherheit		2.5 / N/A m/s2
Rücken (mm)	12.8 (Min)	12.8 (Max)			
Länge (mm)	4 (Min)	16 (Max)			