# 21680B-E
## 80 KLAMMERNAGLER 16MM MAX.(216)

80

Durchmesser: 0.6 - 0.9mm
Rücken: 12.8 - 12.8mm
Länge: 4 - 16mm

## Eigenschaften

- Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Variable Leistungsregelung
- Sicherheits-auslöser
- Rückwärtiger Abluft-Auslass
- Von unten beladbares Magazin

| SPEZIFIKATION | | |
|---|---|---|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
| Gewicht | 0.81 kg | |
| Breite | 40 mm | |
| Länge | 221 mm | |
| Höhe | 150 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 139 | |
| 80 Befestigungselementserie: | | |
| Durchmesser (mm) | 0.6 (Min) | 0.9 (Max) |
| Rücken (mm) | 12.8 (Min) | 12.8 (Max) |
| Länge (mm) | 4 (Min) | 16 (Max) |

| | | |
|---|---|---|
| Arbeitsdruck | | 4.90 - 8.40 BAR |
| | | 80.00 - 120.00 PSI |
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | | 0.17 |
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | | 1/4 BSP |
| Geräuschkennwerte | **LPA 1sd** | 64.40 |
| | **LWA 1sd** | 74.00 |
| | **LPA 1s, 1m** | 61.00 |
| Vibration / Unsicherheit | | < 2.5 / N/A m/s2 |