

416SIC-S3G-7/16

72 KLAMMERNAGLER-CT 16MM MAX.(416)

72

Durchmesser: 0.6 - 0.7mm
Rücken: 9.1 - 9.1mm
Länge: 4 - 16mm



Eigenschaften



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Von unten beladbares Magazin

SPEZIFIKATION

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|---|------------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | | Arbeitsdruck | 4.00 - 7.00 BAR |
| Gewicht | 0.85 kg | | | 55.00 - 100.00 PSI |
| Breite | 44 mm | | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.24 |
| Länge | 222 mm | | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP |
| Höhe | 155 mm | | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 78.90 |
| Magazinkapazität (Max) | 200 | | | LWA 1sd 80.30 |
| 72 Befestigungselementserie: | | | | LPA 1s, 1m |
| Durchmesser (mm) | 0.6 (Min) | 0.7 (Max) | Vibration / Unsicherheit | < 2.5 / N/A m/s ² |
| Rücken (mm) | 9.1 (Min) | 9.1 (Max) | | |
| Länge (mm) | 4 (Min) | 16 (Max) | | |