

# 416SIC-SJ/16

## SJ/SJK KLAMMERNAGLER-CT 16MM (416)



Durchmesser: 0.6 - 0.7mm  
Rücken: 4.1 - 4.1mm  
Länge: 4 - 16mm



### Eigenschaften



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Von unten beladbares Magazin

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung	
Gewicht	0.91 kg		Arbeitsdruck	4.00 - 7.00 BAR
Breite	44 mm			55.00 - 100.00 PSI
Länge	222 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.24
Höhe	156 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	200		Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 78.90
SJK Befestigungselementserie:				<b>LWA 1sd</b> 80.30
Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.7 (Max)		<b>LPA 1s, 1m</b>
Rücken (mm)	4.1 (Min)	4.1 (Max)	Vibration / Unsicherheit	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Länge (mm)	4 (Min)	16 (Max)		