

438S2-1

S2/16WC KLAMMERNAGLER-CT 38MM (438)



Durchmesser: 1.4 - 1.6mm
Rücken: 25 - 25mm
Länge: 19 - 38mm



Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Variable Leistungsregelung



Kontakt-Auslösung



Rutschfeste Puffer



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Anti-Stau Design

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch	Arbeitsdruck	4.20 - 7.00 BAR
Gewicht	1.83 kg		60.00 - 100.00 PSI
Breite	64 mm	Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.6
Länge	355 mm	Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	225 mm	Geräuschkennwerte	LPA 1sd 91.80
Magazinkapazität (Max)	100		LWA 1sd 97.60
S2 Befestigungselementserie:			LPA 1s, 1m 84.60
Durchmesser (mm)	1.4 (Min) 1.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit	< 2.5 / N/A m/s ²
Rücken (mm)	25 (Min) 25 (Max)		
Länge (mm)	19 (Min) 38 (Max)		