

# 450SPIN-AL

## STIFTNAGLER FÜR ALUSTIFTE 50MM MAX



Durchmesser: 2.4 - 2.8mm  
Länge: 25 - 50mm



### Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Von der Seite beladbares  
Magazin

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung	
Gewicht	2.54 kg		Arbeitsdruck	4.00 - 7.00 BAR
Breite	86 mm			60.00 - 100.00 PSI
Länge	368 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	2.8
Höhe	267 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	90		Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b>
SPIN-ALU Befestigungselementserie:				<b>LWA 1sd</b>
Durchmesser (mm)	2.4 (Min)	2.8 (Max)		89.40
Länge (mm)	25 (Min)	50 (Max)		<b>LPA 1s, 1m</b>
			Vibration / Unsicherheit	2.8 / 1.4 m/s <sup>2</sup>