

538S4-1

S4/16NC KLAMMERNAGLER-CT 38MM (538)



Durchmesser: 1.4 - 1.6mm
Rücken: 12.45 - 12.7mm
Länge: 19 - 40mm



Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Variable Leistungsregelung



Kontakt-Auslösung



Rutschfeste Puffer



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Kompaktes Nasendesign



Anti-Stau Design

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck	4.20 - 7.00 BAR
Gewicht	1.88 kg			60.00 - 100.00 PSI
Breite	73 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.74
Länge	355 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	225 mm		Geräuschkennwerte	LPA 1sd 92.90
Magazinkapazität (Max)	100			LWA 1sd 97.60
S4 Befestigungselementserie:				LPA 1s, 1m 84.60
Durchmesser (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.509 / 1.2545 m/s ²
Rücken (mm)	12.45 (Min)	12.7 (Max)		
Länge (mm)	19 (Min)	40 (Max)		