S4/16NC KLAMMERNAGLER-CT 50MM MAX



Durchmesser: 1.4 - 1.6mm Rücken: 12.45 - 12.7mm Länge: 25 - 50mm









Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Verstellbarer Abluft-Auslass



Werkzeugtyp

Magazinkapazität (Max)

Durchmesser (mm)

Rücken (mm)

Länge (mm)

S4 Befestigungselementserie:

Gewicht

Breite

Länge

Höhe

Kontakt-Auslösung



Pneumatisch

2.05 kg

84 mm

363 mm

272 mm

1.4 (Min)

25 (Min)

12.45 (Min)

100

Rutschfeste Puffer

1.6 (Max)

12.7 (Max)

50 (Max)



Anti-Stau Design

| SPEZIFIKATION | | | |
|---------------|---------------------------------------------|------------|--------------------|
| | Arbeitsdruck | | 4.20 - 8.40 BAR |
| | | | 60.00 - 120.00 PSI |
| | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | | 0.65 |
| | Druckluftanschluss-Gewindetyp | | 1/4 BSP |
| | Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 76.60 |
| | | LWA 1sd | 82.70 |
| | | LPA 1s, 1m | 69.70 |
| | Vibration / Unsicherheit | | 3.22 / 1.61 m/s2 |
|) | | | |