

# 750S4-1

## S4/16NC KLAMMERNAGLER-CT 50MM (750)



Durchmesser: 1.4 - 1.6mm

Rücken: 12.45 - 12.7mm

Länge: 25 - 50mm



### Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Rutschfeste Puffer



Kompaktes Nasendesign



Anti-Stau Design

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch	Arbeitsdruck	4.20 - 8.40 BAR
Gewicht	2.41 kg		60.00 - 120.00 PSI
Breite	84 mm	Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	1.1
Länge	371 mm	Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	284 mm	Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 76.50
Magazinkapazität (Max)	100		<b>LWA 1sd</b> 84.00
S4 Befestigungselementserie:			<b>LPA 1s, 1m</b> 71.00
Durchmesser (mm)	1.4 (Min) 1.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit	3.88 / 1.94 m/s <sup>2</sup>
Rücken (mm)	12.45 (Min) 12.7 (Max)		
Länge (mm)	25 (Min) 50 (Max)		