













# BT1855-E MINIBRAD NAGLER-ST 55MM MAX



Durchmesser: 1 - 1.25mm  
Länge: 15 - 55mm



## Eigenschaften

- |  |                                  |   |                    |   |                             |   |                             |
|--|----------------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
|  <b>Mg</b> | Magnesium-gehäuse                |    | Komfort-Gummigriff |    | Kunststoff-Nasen-Aufsatz    |    | Tiefeneinstellung           |
|           | Rutschfeste Puffer               |   | Ölfreier Kolben    |   | Rückwärtiger Abluft-Auslass |   | Kompaktes Nasendesign       |
|          | Von der Seite beladbares Magazin |  | Tragekoffer        |  | Leerschuss Sicherung        |  | Verstellbares Auslösesystem |
|          | Auslöser-Arretierung             |  | Gürtelhaken        |   |                             |   |                             |

## SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breite	70 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	1.33
Länge	235 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	240 mm		Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 83.20
Magazinkapazität (Max)	100			<b>LWA 1sd</b> 88.50
BT13 Befestigungselementserie:				<b>LPA 1s, 1m</b> 75.50
Durchmesser (mm)	1 (Min)	1.25 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.8 / 1.4 m/s <sup>2</sup>
Länge (mm)	15 (Min)	55 (Max)		
Kopf (mm)	2 (Min)	2 (Max)		