

BTCN560


18V 33° STREIFENNAGLER



Durchmesser: 2.8 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Durchmesser: 2.8 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Eigenschaften



Gezackte Nase



Kunststoff-Nasen-Aufsatz



Tiefeneinstellung



Kompaktes Magazin



Tragekoffer



Leerschuss Sicherung



Leichte Stau-Beseitigung



Verstellbares Auslösesystem



Gürtelhaken



Komfort-Gummigriff



Li-Ion-Akkubatterie

SPEZIFIKATION

| | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|
| Werkzeugtyp | Akku | |
| Gewicht | 4 kg | |
| Breite | 340 mm | |
| Länge | 470 mm | |
| Höhe | 388 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 55 | |
| Temperatur am Arbeitsplatz | -20-60°C | |
| Ladegerätetyp | BTCB115 | |
| Eingangsstromquelle | AC 230V 50Hz | |
| WW 33 Befestigungselementserie: | | |
| Durchmesser (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) |
| Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
| Kopf (mm) | 6.8 (Min) | 7.7 (Max) |
| Magazintyp | Drahtgebunden | |
| Magazinwinkel | 33 | |
| PT Befestigungselementserie: | | |
| Durchmesser (mm) | 2.8 (Min) | 3.3 (Max) |
| Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
| Kopf (mm) | 6.8 (Min) | 7.7 (Max) |
| Magazintyp | Papiergebunden | |
| Magazinwinkel | 33 | |

| | | |
|--------------------------|----------------------------|----|
| Batteriegewicht | 0.61 | |
| Batterietyp | BTCN182 (4.0Ah) Li-Ion 18V | |
| Schüsse pro Akku-Ladung | 600 | |
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 84 |
| | LWA 1sd | 95 |
| | LPA 1s, 1m | |
| Vibration / Unsicherheit | 3.8 / 1.5 m/s ² | |