

ESD-450S2P

450S2 KLAMMER-GERÄT



Durchmesser: 1.4 - 1.6mm
Rücken: 25 - 25mm
Länge: 25 - 50mm



Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Variable Leistungsregelung



Einzel-Auslösung



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Quadratbacke

SPEZIFIKATION

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|---|------------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | | Arbeitsdruck | 4.20 - 7.00 BAR |
| Gewicht | 4.55 kg | | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Backentiefe | 200 | | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.9 |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP |
| S2 Befestigungselementserie: | | | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 91.80 |
| Durchmesser (mm) | 1.4 (Min) | 1.6 (Max) | | LWA 1sd 97.60 |
| Rücken (mm) | 25 (Min) | 25 (Max) | | LPA 1s, 1m 84.60 |
| Länge (mm) | 25 (Min) | 50 (Max) | Vibration / Unsicherheit | < 2.5 / N/A m/s ² |