

F33PT-E

33° STREIFEN-NAGLER-ST F.PAPIERGEB.NÄGEL + KOFFER



Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Gezackte Nase



Kunststoff-Nasen-Aufsatz



Tiefeneinstellung



Tiefenanschlag per Knopfdruck



Einzel-Auslösung



Rutschfeste Puffer



Kompaktes Nasendesign



Tragekoffer

SPEZIFIKATION

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR |
| Gewicht | 3.60 kg | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Breite | 133 mm | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.47 |
| Länge | 457 mm | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP |
| Höhe | 355 mm | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 83.90 |
| Magazinkapazität (Max) | 75 | | LWA 1sd 90.70 |
| PT Befestigungselementserie: | | | LPA 1s, 1m 77.70 |
| Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) 3.3 (Max) | Vibration / Unsicherheit | 2.47 / N/A m/s ² |
| Länge (mm) | 50 (Min) 90 (Max) | | |
| Kopf (mm) | 6.8 (Min) 7.2 (Max) | | |
| Magazintyp | Papiergebunden | | |
| Magazinwinkel | 33 | | |
| WW 33 Befestigungselementserie: | | | |
| Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) 3.3 (Max) | | |
| Länge (mm) | 50 (Min) 90 (Max) | | |
| Magazintyp | Drahtgebunden | | |
| Magazinwinkel | 33 | | |