SCHLAUCHLOSER HOLZRAHMENBAU-NAGLER



Durchmesser: 2.5 - 3.3mm Länge: 50 - 90mm



Durchmesser: 2.5 - 3.3mm Länge: 50 - 90mm



Durchmesser: 2.5 - 3.3mm Länge: 50 - 90mm











Eigenschaften



Gezackte Nase



Kompaktes Magazin



Tragekoffer



Leerschuss Sicherung



Gürtelhaken



Komfort-Gummigriff



Ni-Cd-Akkubatterie



Schnelles Laden in 60 min.

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Gas		Ladedauer		60 min
Gewicht	3.60 kg		Ladespannung		7.2V
Breite	110 mm		Ladestrom		1.6A
Länge	347 mm		Gewicht Ladegerät		1.1
Höhe	353 mm		Batteriegewicht		0.3
Magazinkapazität (Max)	55		Batterietyp		9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V
Temperatur am Arbeitsplatz	0-40°C		Gaskartusche		80ml
Ladegerätetyp	9B12073R-E		Geräuschkennwerte	LPA 1sd	99.00
Eingangsstromquelle	AC 230V 50Hz			LWA 1sd	108.00
PT Befestigungselementserie:				LPA 1s, 1m	
Durchmesser (mm)	2.5 (Min)	3.3 (Max)	Vibration / Unsicherheit		3.5 / 1.75 m/s2
Länge (mm)	50 (Min)	90 (Max)			
Kopf (mm)	6.8 (Min)	7.7 (Max)			
Magazintyp	Papiergebunden				
Magazinwinkel	33				
PT-FC Befestigungselementserie:					
Durchmesser (mm)	2.5 (Min)	3.3 (Max)			
Länge (mm)	50 (Min)	90 (Max)			
Kopf (mm)	6.8 (Min)	7.7 (Max)			
Magazintyp	Papiergebunden				
Magazinwinkel	33				
WW 33 Befestigungselementserie:					
Durchmesser (mm)	2.5 (Min)	3.3 (Max)			
Länge (mm)	50 (Min)	90 (Max)			
Magazintyp	Drahtgebunden				
Magazinwinkel	33				