

GF9033-E SCHLAUCHLOSER GAS-NAGLER



Durchmesser: 2.8 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Durchmesser: 2.8 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Eigenschaften



Gezackte Nase



Kompaktes Magazin



Tragekoffer



Gürtelhaken



Komfort-Gummigriff

SPEZIFIKATION

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Werkzeugtyp | Gas | Ladedauer | 120_mins |
| Gewicht | 3.42 kg | Ladespannung | 7.2V |
| Breite | 108 mm | Ladestrom | 650mA |
| Länge | 374 mm | Gewicht Ladegerät | 0.132 |
| Höhe | 378 mm | Batteriegewicht | 0.21 |
| Magazinkapazität (Max) | 60 | Batterietyp | BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V |
| Temperatur am Arbeitsplatz | 0-40°C | Gaskartusche | 80ml |
| Eingangsstromquelle | AC 230V 50Hz | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 94.5 |
| PT Befestigungselementserie: | | | LWA 1sd 96.4 |
| Durchmesser (mm) | 2.8 (Min) 3.3 (Max) | | LPA 1s, 1m |
| Länge (mm) | 50 (Min) 90 (Max) | Vibration / Unsicherheit | 3.4 / 1.7 m/s ² |
| Kopf (mm) | 6.7 (Min) 7.5 (Max) | | |
| Magazintyp | Papiergebunden | | |
| Magazinwinkel | 33 | | |
| WW 33 Befestigungselementserie: | | | |
| Durchmesser (mm) | 2.8 (Min) 3.3 (Max) | | |
| Länge (mm) | 50 (Min) 90 (Max) | | |
| Kopf (mm) | 6.7 (Min) 7.5 (Max) | | |
| Magazintyp | Drahtgebunden | | |
| Magazinwinkel | 33 | | |