

GFN1664K-E

16 GAUGE SCHLAUCHLOSER STIFT-NAGLER



Durchmesser: 1.6 - 1.6mm
Länge: 25 - 64mm



Durchmesser: 1.6 - 1.6mm
Länge: 25 - 64mm



Eigenschaften



Kunststoff-Nasen-Aufsatz



Tiefeneinstellung



Tragekoffer



Leerschuss Sicherung



Gürtelhaken



Komfort-Gummigriff



Schnelles Laden in 60 min.



Li-Ion-Akkubatterie

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Gas	Ladedauer	60 min
Gewicht	1.68 kg	Ladespannung	3.6V
Breite	85 mm	Ladestrom	1.5A
Länge	260 mm	Gewicht Ladegerät	0.2
Höhe	278 mm	Batteriegewicht	0.08
Magazinkapazität (Max)	100	Batterietyp	9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Temperatur am Arbeitsplatz	0-40°C	Gaskartusche	30ml
Ladegerätetyp	9B12071R-EU	Geräuschkennwerte	LPA 1sd 96.00 LWA 1sd 103.00 LPA 1s, 1m
Eingangsstromquelle	AC 230V 50Hz	Vibration / Unsicherheit	2.1 / N/A m/s ²
SB16 Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	1.6 (Min) 1.6 (Max)		
Länge (mm)	25 (Min) 64 (Max)		
Kopf (mm)	3 (Min) 3 (Max)		
Magazinwinkel	0		
SB16-FC Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	1.6 (Min) 1.6 (Max)		
Länge (mm)	25 (Min) 64 (Max)		
Kopf (mm)	3 (Min) 3 (Max)		
Magazinwinkel	0		