

# N66C-2-E










## COILNAGLER N66C ST 32-64MM N203-N250



Durchmesser: 2.03 - 2.5mm  
Länge: 32 - 64mm



### Eigenschaften

-  Aluminium-gehäuse
-  Komfort-Gummigriff
-  Kunststoff-Nasen-Aufsatz
-  Tiefeneinstellung
-  Verstellbarer Abluft-Auslass
-  Einzel-Auslösung
-  Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
-  Schlagfestes Magazin
-  Kompaktes Nasendesign
-  Höhen-verstellbares Magazin
-  Tragekoffer

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.99 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breite	118 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	1.46
Länge	267 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	270 mm		Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 91.50
Magazinkapazität (Max)	225			<b>LWA 1sd</b> 97.30
N Befestigungselementserie:				<b>LPA 1s, 1m</b> 84.30
Durchmesser (mm)	2.03 (Min)	2.5 (Max)	Vibration / Unsicherheit	3.26 / 1.63 m/s <sup>2</sup>
Länge (mm)	32 (Min)	64 (Max)		
Kopf (mm)	4.5 (Min)	4.5 (Max)		
Magazinwinkel	15			