

# S32SL-1

## INDUSTRIE SL KLAMMERNAGLER-CT 35MM



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm  
Rücken: 8 - 8mm  
Länge: 15 - 35mm



### Eigenschaften



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Kompaktes Nasendesign



Von hinten beladbares  
Magazin

### SPEZIFIKATION

|                              |             |           |   |                              |
|------------------------------|-------------|-----------|---|------------------------------|
| Werkzeugtyp                  | Pneumatisch |           | Arbeitsdruck                                | 4.80 - 7.00 BAR              |
| Gewicht                      | 1.10 kg     |           |   | 70.00 - 100.00 PSI           |
| Breite                       | 60 mm       |           | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.6                          |
| Länge                        | 250 mm      |           | Druckluftanschluss-Gewindetyp               | 1/4 BSP                      |
| Höhe                         | 200 mm      |           | Geräuschkennwerte                           | <b>LPA 1sd</b> 75.00         |
| Magazinkapazität (Max)       | 100         |           |   | <b>LWA 1sd</b> 81.20         |
| SL Befestigungselementserie: |             |           |   | <b>LPA 1s, 1m</b> 68.20      |
| Durchmesser (mm)             | 0.9 (Min)   | 1.3 (Max) | Vibration / Unsicherheit                    | < 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup> |
| Rücken (mm)                  | 8 (Min)     | 8 (Max)   |   |                              |
| Länge (mm)                   | 15 (Min)    | 35 (Max)  |   |                              |