


# SC761

## C-RING-ZANGE-516 12.5 OP/4.8 CL



Durchmesser: 1.6 - 1.6mm  
 Offene Größe: 12.5mm  
 Geschlossene Größe: 4.8 - 5.6mm



### Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Hand-Gerät



Pneumatischer Rückhol-mechanismus

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch	Arbeitsdruck	5.86 - 7.93 BAR
Gewicht	2.90 kg		85.00 - 115.00 PSI
Breite	96.5 mm	Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	3.3
Länge	269.2 mm	Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	188 mm	Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 86.38
Magazinkapazität (Max)	140		<b>LWA 1sd</b> 91.47
RING 516 Befestigungselementserie:			<b>LPA 1s, 1m</b> 78.47
Durchmesser (mm)	1.6 (Min)      1.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Offene Größe (mm)	12.5		
Geschlossene Größe (mm)	4.8 (Min)      5.6 (Max)		