SL125OC-2
SL KLAMMERNAGLER AUSSEN CLINCH

SL

Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 12 - 38mm

Eigenschaften

Mg	Magnesium-gehäuse		Komfort-Gummigriff	DIAL-A	Tiefeneinstellung	ST	Einzel-Auslösung
	Ölfreier Kolben		Rückwärtiger Abluft-Auslass		Von unten beladbares Magazin	OC	Umbiegen nach Außen

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung		
Gewicht	1.00 kg		Arbeitsdruck		4.80 - 8.30 BAR
Breite	59.7 mm				70.00 - 120.00 PSI
Länge	257.1 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.9
Höhe	204.7 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	110		Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	86.68
SL Befestigungselementserie:				**LWA 1sd**	91.83
Durchmesser (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)		**LPA 1s, 1m**	78.83
Rücken (mm)	8 (Min)	8 (Max)	Vibration / Unsicherheit		2.74 / 1.37 m/s2
Länge (mm)	12 (Min)	38 (Max)			