

# SL1838BC-E

## BOSTITCH KAPPEN-NAGLER



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm  
Rücken: 8 - 8mm  
Länge: 19 - 38mm



Durchmesser: 25 - 25mm  
Rücken: 25 - 25mm



### Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Rutschfeste Puffer



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.77 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breite	159 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	1.33
Länge	286 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	267 mm		Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 86.59
Magazinkapazität (Max)	100			<b>LWA 1sd</b> 94.16
SL Befestigungselementserie:				<b>LPA 1s, 1m</b> 81.20
Durchmesser (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.944 / 1.472 m/s <sup>2</sup>
Rücken (mm)	8 (Min)	8 (Max)		
Länge (mm)	19 (Min)	38 (Max)		
SB-CAPS Befestigungselementserie:				
Durchmesser (mm)	25 (Min)	25 (Max)		
Rücken (mm)	25 (Min)	25 (Max)		