# SX150-1
## SX KLAMMERNAGLER-CT 32MM MAX.

Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 5.6 - 5.6mm
Länge: 12 - 38mm

## Eigenschaften

- Magnesium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Kontakt-Auslösung
- Ölfreier Kolben
- Rückwärtiger Abluft-Auslass
- Von hinten beladbares Magazin

**SPEZIFIKATION**

| | | |
|---|---|---|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
| Gewicht | 1.00 kg | |
| Breite | 59.7 mm | |
| Länge | 257.1 mm | |
| Höhe | 244.5 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 110 | |
| SX Befestigungselementserie: | | |
| Durchmesser (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
| Rücken (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) |
| Länge (mm) | 12 (Min) | 38 (Max) |

| | | |
|---|---|---|
| Schüsse pro Akku-Ladung | | |
| Arbeitsdruck | | 4.80 - 8.30 BAR |
| | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | | 0.9 |
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | | 1/4 BSP |
| Geräuschkennwerte | **LPA 1sd** | 75.50 |
| | **LWA 1sd** | 80.20 |
| | **LPA 1s, 1m** | 67.20 |
| Vibration / Unsicherheit | | 3.03 / 1.515 m/s2 |