

# TU-216-2330K-E

## 0,6MM STIFT-NAGLER 12-30MM

**106**

Durchmesser: 0.6 - 0.6mm  
Länge: 15 - 30mm



### Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Variable Leistungsregelung



Sicherheits-auslöser



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Kompaktes Nasendesign



Von der Seite beladbares Magazin



Tragekoffer

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck	4.80 - 7.00 BAR
Gewicht	0.98 kg			70.00 - 100.00 PSI
Breite	40 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.52
Länge	230 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	198 mm		Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 68.10
Magazinkapazität (Max)	200			<b>LWA 1sd</b> 81.10
106 Befestigungselementserie:				<b>LPA 1s, 1m</b> 78.90
Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Länge (mm)	15 (Min)	30 (Max)		
Kopf (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)		