## TU-216-2330K-E

## 0,6MM STIFT-NAGLER 12-30MM



Durchmesser: 0.6 - 0.6mm Länge: 15 - 30mm







## Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Variable Leistungsregelung



Sicherheits-auslöser



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Kompaktes Nasendesign



Von der Seite beladbares Magazin



Tragekoffer

			SPEZIF	IKATION
	Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsd
	Gewicht	0.98 kg		
	Breite	40 mm		Luftverb
	Länge	230 mm		Druckluft
	Höhe	198 mm		Geräusc
	Magazinkapazität (Max)	200		
	106 Befestigungselementserie:			
	Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)	Vibration
	Länge (mm)	15 (Min)	30 (Max)	
	Kopf (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)	

Arbeitsdruck		4.80 - 7.00 BAR		
		70.00 - 100.00 PSI		
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.52		
Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP		
Geräuschkennwerte	LPA 1sd	68.10		
	LWA 1sd	81.10		
	LPA 1s, 1m	78.90		
Vibration / Unsicherheit		2.5 / N/A m/s2		